


STARKER

Terminals & Connectors




TERMINAL TOTALMENTE AISLADO NYLON HEMBRA Y MACHO

LOS TERMINALES DESCONECTABLES AISLADOS HEMBRA Y MACHO HAN SIDO DISEÑADOS PARA SATISFACER LAS CADA VEZ MÁS SEVERAS DEMANDAS DEL MERCADO SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS COMPONENTES PARA LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS. LOS TERMINALES DESCONECTABLES PREAISLADOS EN PC TIENEN UN MANGO AISLANTE DEL POLICARBONATO, UN TERMOPLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENO CARACTERIZADA, ENTRE OTRAS COSAS, POR TENER UNA ESTRUCTURA MOLECULAR PARTICULAR QUE DA MAYOR FIRMEZA.



DATOS TÉCNICOS - HEMBRA

CÓDIGO	TAMAÑO DEL TERMINAL						TAMAÑO DEL CABLE		COLOR
	W	F	L	B	D	C	AWG	MM ²	
RF250FLP	6.6	7.3	22.0	11	4.0	1.7	22 - 16	0.5 - 1.5	●
BF250FLP	6.6	7.3	22.0	11	4.5	2.3	16 - 14	1.5 - 2.5	●
YF250FLP	6.6	7.3	24.0	13	6.3	3.4	12 - 10	4.0 - 6.0	●



DATOS TÉCNICOS - MACHO

CÓDIGO	TAMAÑO DEL TERMINAL						TAMAÑO DEL CABLE		COLOR
	W	F	L	B	D	C	AWG	MM ²	
RM250FLP	6.35	7.3	23.0	12	4.5	2.3	22 - 16	0.5 - 1.5	●
BM250FLP	6.35	7.7	24.0	11	4.5	2.3	16 - 14	1.5 - 2.5	●
YM250FLP	6.35	7.7	25.0	13	6.3	3.4	12 - 10	4.0 - 6.0	●